

HyFlex® CR

Destreza y transpirabilidad
excelentes en un guante muy
versátil

Diseño intermedio



Guante tejido y recubierto de uso general.

Los guantes industriales HyFlex® CR 11-500 de Ansell son muy adecuados para toda una gama de aplicaciones de montaje. Fueron diseñados para aplicaciones secas o levemente aceitosas en las que los trabajadores necesitan una protección ligera contra los cortes y, en algunos casos, aislamiento frente al calor o a partículas desprendidas del metal candente. Al ofrecer máximo confort y una sujeción firme, el HyFlex® CR 11-500 de gran duración es la elección más versátil para una productividad y una seguridad óptimas.

Antiestático según EN1149

Uso recomendado

Aplicaciones en manipulación y montaje ligero que requieren una protección ligera contra los cortes en:

- bicicletas
- automotores
- aeronáutica
- líneas blanca y marrón de productos
- inyección o moldeo de plásticos

Buena resistencia a los cortes

El delgado forro del HyFlex® CR 11-500 está hecho de Lycra® y Kevlar®. El Kevlar®, asociado con el revestimiento de espuma de nitrilo, ofrece un índice favorable de resistencia a los cortes de EN nivel 2. Esto hace que el guante sea adecuado para diversas aplicaciones como la manipulación de pequeñas piezas de metal de peso inferior a 300 g, de soldaduras por resistencia, de inyección y moldeo de plásticos, de instalación de guarniciones de plástico y de inserción de subconjuntos de plástico en entornos complejos donde hay riesgo de sufrir cortes.

Confort y transpirabilidad óptimos

La Lycra® que contiene el revestimiento proporciona flexibilidad y adaptación excelentes. La nueva fórmula del revestimiento de espuma de nitrilo ofrece elasticidad adicional y hace que el guante sea transpirable en 360º, aumentando así al máximo la aceptación por parte de los trabajadores.

Sujeción firme y gran durabilidad

El revestimiento exclusivo de espuma de nitrilo que cubre la palma asegura una sujeción firme en condiciones secas y levemente aceitosas, y también una resistencia a la abrasión de EN nivel 3.

Extraordinaria versatilidad

Adecuado para condiciones secas y levemente aceitosas, el guante HyFlex® CR 11-500 combina un buen nivel de resistencia a los cortes con destreza del usuario. También proporciona aislamiento del calor y de las partículas que se desprenden de los metales candentes. Su revestimiento de color oscuro hace que mantenga un buen aspecto durante mucho tiempo.

Embalaje

12 pares en una bolsa de polietileno, 12 bolsas de polietileno por caja

Especificaciones

Ref	Tipo	Estilo	Talla EN	Longitud	Color
11-500	Espuma de nitrilo, palma recubierta	Puño de algodón con forro Kevlar®	6, 7, 8, 9, 10	(6) 203mm, (7, 8) 215mm, (9) 245mm, (10) 255 mm	Negro



3231
EN388



X1XXXX
EN407



Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

