

Anticaídas autorretráctil Rebel™: cable

SKU 26016020

10 m (33 ft) de cable de acero galvanizado de 5 mm (3/16 in) con gancho de seguridad giratorio, carcasa termoplástica y mosquetón de anclaje.



Descripción

La línea de anticaídas autorretráctiles (SRL) de Rebel™ está construida para durar y proporcionar una solución de protección contra caídas económica sin comprometer el rendimiento ni la seguridad. Los SRL Rebel™ tienen una capacidad por usuario de 190 kg (420 lb), un diseño robusto para garantizar una larga vida útil y están disponibles en longitudes desde 1.8m (6 ft) hasta 3 m (100 ft). Disponibles en modelos de carcasa de aluminio o compuesta, estos anticaídas autorretráctiles también están equipados con una manija de transporte ergonómica que hace fácil su transporte de un sitio de trabajo a otro. Los productos Rebel™ se diseñan con el trabajador en mente, ofreciendo un diseño apilable para maximizar el espacio y un indicador de impacto para que sea fácil verificar si el equipo ha sido impactado en una caída. Un anticaídas autorretráctil se extenderá mientras el usuario se aleja, y se retraerá automáticamente, permitiendo que el usuario pueda moverse a velocidad normal dentro de la zona de trabajo recomendada. Si se produjera una caída, se activa un sistema de frenos sensible a la velocidad para detener la caída y reducir las fuerzas que se ejercen sobre el usuario a niveles seguros.

Especificaciones

- Proveedor: CAPITAL SAFETY
- Capacidad : 190 kg (420 lb)
- Marca: PROTECTA®
- Submarca: Rebel®
- Programa de envío Velocity Ship: Sí
- Equipado con i-Safe: No
- Longitud del anticaídas: 10 m (33 ft)
- Gancho de anticaídas: Acero cincado
- Gancho de anclaje: Acero cincado
- Anticaídas: Cable galvanizado de calidad de aviación 7x19 de 5 mm (3/16 in) de diámetro
- Carcasa: Nailon termoplástico
- Modelo: 3590500
- Dimensiones físicas: 57,15 cm x 24,89 cm x 11,68 cm (22,50 in x 9,80 in x 4,60 in)
- Peso físico: 6.1kg kg (13.50 lb)
- Estilos de productos: Anticaídas sencillo
- Tipos de productos: Estándar/tradicional
- Tipo de carcasa: Termoplástico
- Tipo de anticaídas: Cable galvanizado
- Tipo de montaje: Puntos de anclaje aéreo
- Grupo de peso: Más de 4.5 kg (10 lb)
- Normas: ANSI Z359.14, ANSI A10.32

