

SHOWA

# DURACoil 577

Espuma de nitrilo sobre recubrimiento totalmente bañado en nitrilo y sobre fibra diseñada reforzada con polietileno de alto rendimiento

## [ CARACTERÍSTICAS

- Forro DURACoil enrollado de multifilamento de poliéster y reforzado con polietileno de alto rendimiento
- EN 388:2016: Nivel de corte C
- Recubrimiento totalmente de nitrilo con acabado extra de espuma de nitrilo en la palma
- a forma única y ergonómica de SHOWA imita la curvatura natural de la mano humana
- Tejido sin costuras
- Nivel 4 de resistencia a la abrasión

## [ BENEFICIOS

- SHOWA 577: mayor rendimiento de resistencia a cortes gracias a la tecnología con fibra de ingeniería envoltura
- El recubrimiento de espuma de nitrilo protege la mano de aceites y abrasiones sin dejar de ser transpirable
- Máxima comodidad en la realización de tareas delicadas gracias a la suavidad y flexibilidad del polietileno de alto rendimiento junto con una técnica de envoltura de multifilamentos
- Alto nivel de flexibilidad y destreza gracias a la tecnología avanzada para el agarre
- Impermeable hasta el final del área recubierta
- Agarre de desempeño óptimo en condiciones húmedas y secas
- Diseñado ergonómicamente para reproducir las curvas naturales y lograr una mayor destreza y un uso más prolongado
- Guante económico que puede ser lavado y reutilizado

## [ INDUSTRIA



Aeroespacial



Automoción



Construcción



Ingeniería



Vidrio



Fabricación



Mecánico



Petróleo y gas

## [ APLICACIONES IDEALES

- Instalar cristales y ventanas
- Mecánica e ingeniería
- Fontanería
- Montaje de partes secas y aceitosas
- Enlatado de conserva
- Montaje y desmontaje
- Manipulación de equipos pesados



## MATERIAL

- Hilo diseñado
- HPPE
- Poliéster

## REVESTIMIENTO

- Espuma de nitrilo
- Nitrilo



## NORMAS



SHOWA

# DURACoil 577



## EMPAQUETADO

- 10 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 120 Pares por caja



## TALLAS

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



## COLOR

- Gris/negro



## [ PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA  
**377**



### MATERIAL

Nailon

### REVESTIMIENTO

Espuma de nitrilo

### CATEGORÍA

Uso general

SHOWA  
**S-TEX 377**



### MATERIAL

Poliéster

### REVESTIMIENTO

Espuma de nitrilo

### CATEGORÍA

Anticorte

## [ INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

## [ AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

## Estar en contacto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved