

FICHA TÉCNICA

RESPIRADOR DESCARTABLE STEELPRO N95 2730C

Carbón Activo



Descripción

Respirador descartable contiene una innovadora tecnología de medio filtrante de fibras sintéticas que permite una eficiencia en filtración mínima del 95%. La capa de carbón activado está diseñada para proteger contra niveles molestos de vapores orgánicos.

El nuevo material para la capa interna del respirador más suave, ofrece mayor comodidad para el usuario. La laminilla metálica en aluminio para la nariz, permite mantener un apropiado ajuste del respirador en un amplio rango de tamaños de cara.

Características Técnicas

- | | |
|---------------|-------------------|
| -Esmerilado | -Soldadura (baja) |
| -Lijado | -Mantención |
| -Aserrado | -Carpintería |
| -Empacado | -Cementos |
| -Agroquímicos | -Construcción |
| -Minería | -Alimenticia |
| -Hospitalaria | -Canteras |
| -Automotriz | -Harineras |
| -Faena | -Obra Civil |

Aprobaciones

Certificaciones por el Instituto NIOSH - USA Norma 42CFR84.

Uso



1. Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste metálico hacia arriba.
2. Tire el elástico por detrás de su cabeza.
3. Presione el ajuste metálico para una mayor firmeza y comodidad.

Código

201900960847

Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a

contacto@steelprosafety.com

El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Empaque

Caja 20 unidades
Caja Master

Advertencia

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18 %. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud).

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con Chorro de arena, en exposición directa.

Nivel de protección: N 95

Otorga una cómoda y efectiva protección contra partículas de polvo y material particulado con un 95% de eficiencia de filtración con carbón activo para protección niveles molestos de vapores orgánicos.