

SHOWA  
**490**

Admirado por su combinación especial de protección contra el frío y desempeño de agarre táctil, el SHOWA 490 está diseñado ergonómicamente para mantener las manos secas y calientes en los ambientes más extremos.

[ **CARACTERÍSTICAS**

- Tecnología de doble recubrimiento de nitrilo, recubrimiento extra en la palma
- Tejido sin costuras
- Revestimiento de felpa acrílica fija
- Diseño anatómico de la forma de la mano

[ **BENEFICIOS**

- El revestimiento interior protege creando una barrera contra el frío y asegurando la comodidad todo el día
- El recubrimiento de dos diseños protege contra la penetración de líquidos y agua, impermeable para trabajar en ambientes húmedos o grasosos, mantiene las manos secas
- La tecnología de doble recubrimiento de nitrilo proporciona agarre de duración óptima
- Altamente flexible y resistente a la abrasión y desgarres
- Duplica la curva natural de la mano humana, lo que reduce la fatiga de la mano

[ **INDUSTRIA**



**Agricultura**



**Pesca comercial**



**Servicios municipales**

[ **APLICACIONES IDEALES**

- Pulverización y tratamiento químico
- Lavado & limpieza



**MATERIAL**

- Acrílico
- Algodón
- Forro acrílico fijo
- Poliéster
- Tejido sin costuras

**REVESTIMIENTO**

- Resistente a Químicos
- PVC
- Resistente al agua

**ACABADO**

- Rugoso

**NORMAS**



SHOWA  
**490**



**EMPAQUETADO**

- 12 Pares por bolsa
- 6 Bolsas por caja
- 72 Pares por caja



**COLOR**

- Azul con forro amarillo



**TALLAS**

- S
- M
- L
- XL



**[ PUEDE ESTAR INTERESADO EN**

SHOWA  
**495**



**MATERIAL**  
Acrílico  
**REVESTIMIENTO**  
Resistente a  
Químicos

SHOWA  
**TEMRES® 282**



**MATERIAL**  
Acrílico  
**REVESTIMIENTO**  
Poliuretano

SHOWA  
**KV660**



**MATERIAL**  
Kevlar  
**REVESTIMIENTO**  
Resistente a  
Químicos

SHOWA  
**460**



**MATERIAL**  
Acrílico  
**REVESTIMIENTO**  
Resistente a  
Químicos

**[ INSTRUCCIONES DE USO**

No utilizar donde haya riesgos químicos, electrónicos, de altas temperaturas o de enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad. Este guantes es diseñado para una intensa actividad por debajo de 0°C. Diseñado para proteger a la temperatura de hasta -30°C, por contacto breve o intermitente.

**[ AVISO LEGAL**

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

**Estar en contacto**

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved