

Medida:	Tipo de uso:
1,5 metros. 1,8 metros (expandido)	Trabajo en alturas.
Incluye:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dos mosquetones estructureros con apertura de 56 mm y 135 mm de largo, con doble gatillo de seguridad. ▪ Un mosquetón para conexión con el arnés en la argolla Dorsal. ▪ Un amortiguador de impacto. 	
Materiales:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cinta tubular de poliéster de 40 mm. ▪ Mosquetones de acero, termotratados. Resistencia mínima de 23 kN. ▪ Cuenta con una cinta elástica al interior de la cinta tubular, la cual permite la reducción de tamaño de los estrobos. 	
En conformidad con:	Capacidad máxima:
EN 355:2002 EN 354:2010	100 kilogramos.



Su uso reduce de forma substancial los daños físicos del trabajador en caso de caída, gracias a que disipa la energía potencial liberada que en caso contrario recibiría el cuerpo de la persona. Elimina completamente el rebote del trabajador luego del frenado de la caída y los riesgos de daño físico que este fenómeno implica.

Segma es una empresa con un sistema de gestión certificado.

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification

