

SHOWA
376



Proporcionando la comodidad y frescura de un dorso ventilado, el SHOWA 376 combina un agarre de espuma con un revestimiento sin costuras para crear un desempeño sobresaliente en las condiciones más exigentes.

[CARACTERÍSTICAS

- Revestimiento calibre 13 tejido sin costuras
- Recubrimiento de la palma negro absorbente de espuma de nitrilo
- Recubrimiento 3/4 para la mano con baño ligero en nitrilo azul
- Muñeca elástica extra larga codificada con colores

[BENEFICIOS

- El mayor recubrimiento de espuma asegura el agarre excelente incluso en aplicaciones con aceite
- Resistente a líquidos hasta el final del área recubierta
- Calidez, protección y comodidad
- Recubrimiento delgado de nitrilo que ofrece protección de salpicaduras contra una gran variedad de sustancias químicas

[INDUSTRIA



Aeropuertos y puertos



Automoción



Mecánico



Servicios municipales



Ferrocarril



Almacenamiento y distribución

[APLICACIONES IDEALES

- Ingeniería mecánica
- Reparación y mantenimiento de automóviles
- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Montaje de componentes
- Montaje y desmontaje
- Policía y defensa
- Lavado & limpieza



MATERIAL

- Poliéster
- Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

- Espuma de nitrilo

ACABADO

- Espuma

NORMAS

Cat. II



0120

EN 388:2003



4121

SHOWA
376



EMPAQUETADO

- 12 Pares por bolsa
- 6 Bolsas por caja
- 72 Pares por caja



TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL

COLOR



- Negro/Azul/Negro



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
S-TEX 376



MATERIAL
Poliéster

REVESTIMIENTO
Espuma de nitrilo

SHOWA
377



MATERIAL
Poliéster

REVESTIMIENTO
Espuma de nitrilo

SHOWA
377-IP



MATERIAL
Nailon

REVESTIMIENTO
Espuma de nitrilo

SHOWA
S-TÉX 377



MATERIAL
Nailon

REVESTIMIENTO
Espuma de nitrilo

[INSTRUCCIONES DE USO

Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks. Wash at 40°C max. Performance levels as per standard EN388 retained after 3 washes, subject to variations linked to actual usage conditions. The performance levels apply to the coated surface only. Store in a dry place, away from the light. Do not use where there are electrical, thermal or entanglement risks. Discard used gloves in compliance with local regulations. Permeation information does not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors that may influence the performance. Store in a dry place, away from the light.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved