

# Casco Industrial V-Gard 200

Tipo Gorra

El Casco V-Gard 200 con visera corta y diseño estilizado incluye dos versiones con y sin ventilación.

La versión ventilada posee ranuras anchas en la parte superior posibilitando que el flujo de aire traspase el casco, manteniendo la temperatura mucho más baja que los cascos convencionales. Es el casco más ventilado del mercado con 445mm<sup>2</sup> de agujeros de ventilación.

La versión no ventilada incluye propiedades de protección eléctrica.

Los cascos V-Gard 200 de MSA consisten en una estructura de ABS inyectada en una sola pieza. Un diseño elegante y visera corta.

El diseño incorpora un canal de recolección por donde se pueden encauzar los líquidos en lugares con alta humedad. Pasa el test opcional de la norma EN 397 de deformación lateral.



## Aplicaciones

- Plantas de energía y eléctrica
- Minería
- Agricultura
- Celulosa y papelera
- Fundición e industria metal
- Pintura
- Gas y petróleo
- Trabajo en altura
- Químicas
- Industria nuclear
- Arenado y esmerilado
- Industria alimenticia
- Construcción

### MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,  
Buenos Aires  
Tel. +54 11 4727 4600  
info.ar@MSAsafety.com

### MSA de CHILE

Domingo Arteaga #600, Macul,  
Santiago  
Tel. +56 22 947 5700  
info.cl@MSAsafety.com

### MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3  
Parque Industrial Siberia Real. Bodega 01  
Tenjo, Cundinamarca, Colombia  
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752  
ventas.colombia@MSAsafety.com

### MSA de MÉXICO

Av. del Conde #6  
Parque Industrial El Marqués  
El Marqués, Querétaro 76246  
Tel. +52 442 227 3970  
atencion.clientes@MSAsafety.com

### MSA de PERÚ

Calle Los Telares #139  
Urb. Vulcano - Ate.  
Tel. +51 1 6180 900  
info.pe@MSAsafety.com

## Materiales y Componentes

---

Concha: Acrilonitrilo butadieno estireno ABS incluye estabilizado para rayos UV

Suspensión:

Cintas - Nylon

Cincho - Polietileno

Clips - Polipropileno

Banda para sudor: Vinil perforado acojinado

Ajuste: Fas-Trac III

## Especificaciones Técnicas

---

Tamaño: 52 – 64 cm

Puntos de apoyo: 4

Visera: Corta

Peso: 260 grms +/- 5 grs

Testeado en base a EN397:2012 incluyendo los tests opcionales de Muy baja temperatura (-30°C), 440V AC (versión no ventilada) y deformación lateral LD.

La versión no ventilada ha sido testeada de acuerdo con EN 50365:2002. clase eléctrica 0 voltaje nominal hasta 1000 V A.C. y 1500 V D.C. El voltaje usado para esta prueba es de 10 000 V.

## Normas y Aplicaciones

---

EN 397:2012 440V AC (Versión no ventilada)

EN 13463-1:2001

ATEX Zona 1, 2, 20, 21, 22 (test electrostática)

NCH 461 - 2001

---

# Casco Industrial V-Gard 200

Tipo Gorra



## Información para Ordenar

| Código            | Descripción   |
|-------------------|---|
| GV612-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, BLANCO                   |
| GV652-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, AZUL                     |
| GV622-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, AMARILLO                 |
| GV632-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, ROJO                     |
| GV642-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, VERDE                    |
| GV662-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, NARANJA                  |
| GV692-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, NARANJA ALTA VISIBILIDAD |

| Código            | Descripción  |
|-------------------|--|
| GV712-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, NO VENTILADO, BLANCO   |
| GV752-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, NO VENTILADO, AZUL     |
| GV722-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, NO VENTILADO, AMARILLO |
| GV732-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, NO VENTILADO, ROJO     |
| GV742-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, NO VENTILADO, VERDE    |
| GV762-0000000-000 | CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, NO VENTILADO, NARANJA  |

ID 06-025-CL / Rev. 01  
© MSA Marzo 2020

MSA de ARGENTINA  
Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,  
Buenos Aires  
Tel. +54 11 4727 4600  
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE  
Domingo Arteaga #600, Macul,  
Santiago  
Tel. +56 22 947 5700  
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3  
Parque Industrial Siberia Real. Bodega 01  
Tenjo, Cundinamarca, Colombia  
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752  
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de MÉXICO  
Av. del Conde #6  
Parque Industrial El Marqués  
El Marqués, Querétaro 76246  
Tel. +52 442 227 3970  
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA de PERÚ  
Calle Los Telares #139  
Urb. Vulcano - Ate.  
Tel. +51 1 6180 900  
info.pe@MSAsafety.com