



Puntera
Composite



Plantilla interior
Intercambiable



Planta Resistente
Hidrocarburos



Aislante
Eléctrico



Evita el desgaste
Sobrepuntera



Aislante
Térmico



3M
Thinsulate
INSULATION/ISOLANT

2009

Permite conservar el calor producido por una persona que realiza trabajos medianos a pesados en temperaturas hasta -15°

PARIS PRO

2510 Femenino

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Botín de seguridad Térmico.
- Cuero Nobuck y Pigskin.
- Forro completo cuero split gamuzado.
- Cuello acolchado.
- Fuelle integrado forrado y acolchado.
- Cordones redondos.
- Pasacordones de tela y ganchos plásticos.
- Aislante eléctrico, tensiones inferiores 600 volt (NCh 2147/2).
- Aislante térmico Thinsulate® 3M 200 gr. *
- Refuerzo talón de caucho.
- Sobrepuntera de caucho impregnado.
- Plantilla de seguridad Antiperforación no metálica (EN 12568)
- Plantilla interior Antibacterial removible (Mesh + PU).
- Entreplanta de EVA.
- Planta de Caucho Acrilo Nitrilo resistente a hidrocarburos.
- Puntera de seguridad de COMPOSITE (NCh 772/2).
- Numeración 34 al 40.



Desde 1876



Desarrollo, **Tecnología** y Diseño.

www.americanshoe.cl