

FICHA TÉCNICA

573.03.05.00

Rev.02

UNIVET CONTEMPORÁNEO



CARÁCTERÍSTICAS:

- Ligero y extremadamente resistente
- Montura en NYLON PA12 libre de componentes metálicas
- Protecciones laterales integradas

CARÁCTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	Gafas
Campo de visión	>40
Ajuste de Patillas	---
Peso EPI Completo (g)	---
Dimensiones (mm)	---
Características Materiales	Hipoalergénico
Recambios disponibles	-

CARÁCTERÍSTICAS LENTES:

Material de Lentes/Flip	Policarbonato
Colores Lentes	Transparente
Tratamiento técnico	Anti-arañazo PLUS Anti-empañamiento PLUS
Tratamiento estético	---
Espesor	2.0
Curvatura	Base 6..0 esférica
Clase óptica	1
Protección UV	380
VLT% (+/-5%)	91,2

MARCADO:

Marcado en lentes/flip 2C-1.2 U 1 FT K N CE	Marcado Montura U EN166 FT CE
2C-1,2 Número de sombra U Marca del fabricante 1 Clase Óptica F Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía 45 m/s T Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" K Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas N Resistencia al empañamiento CE Marca de certificación	U Marca del fabricante EN166 número de la norma de prueba F Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía 45 m/s T Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" CE Marca de certificación

USOS

- Para una correcta protección, coloque el antejo en su rostro de manera que bien ajustado.
- Antes de utilizar sus anteojos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus anteojos este dañada.
- En caso de que este artículo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclando y ajustando correctamente en las patillas.

MANTENCIÓN

- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este EPP no garantiza protección ilimitada.

LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave.
- No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada

