

Lentes

Lente Steelpro Delta Balistico Dual AF

Ficha Técnica



Descripción

Lente de policarbonato con ventilación directa y espuma frontal para ajuste perfecto. Posee filtro de 99,9% de protección UV y es altamente resistente a impactos. Posee tratamiento anti-empañante que reduce la obstrucción de la visibilidad en ambientes húmedos y expuestos a cambios bruscos de temperatura. Cuenta con tratamiento anti-rayadura que prolonga la vida útil del policarbonato. Fácil cambio a modalidad antiparra por medio de su strap de rápida instalación.

Características

Tecnología Balística.
Dual (Strap de rápida instalación)
Anti-Empañante
Anti-Rayadura
Anti-Impacto
Anti-Salpicadura
Filtro UV 99,9%

Material

Lente: Policarbonato de alto impacto con tecnología balística
Marco: Nylon
Soportes y patillas : PVC Flexible

Empaque

- Caja individual

Limpieza

Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

Reemplace el antejojo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.

El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejojo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.

Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.





■ Aplicaciones

Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Deportes, Pintura, Decoración, Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros.

■ Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

■ Certificaciones

ANSI Z87.1: 2010.
Registrado en ISP



■ Códigos

CLARO :352500490128
GRIS :352500490129
IN/ OUT :352500490130