

FICHA TÉCNICA

513011002

Rev.00



FORTALEZAS:

- Patillas con extremos antideslizantes de goma analérgica
- Fácilmente personalizable
- Puente nasal de goma antideslizante
- Protección superior

CARÁCTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	Gafas
Campo de visión	>40
Adjustación de Patillas	-
Peso EPI Completo (g)	24
Dimensiones (mm)	138 125
Características Materiales	Hipoalergénico

CARÁCTERÍSTICAS LENTES:

Material de Lentes/Flip	Policarbonato
Colores Lentes	Humo
Tratamiento técnico	Anti-arañazo
Tratamiento estetico	-
Espesor	2.2
Curvatura	Base 9
Clase óptica	1
Protección UV	400
Recambios disponibles	-
VLT% (+/-5%)	16,5

MARCADO:

Estándares de Referencia	EN166 EN170 EN172
Marcado Montura	Mod.513 U EN166 FT CE
Marcado Lentes/Flip	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE

UTILIZACIÓN

Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía (F); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T)

Notas Explicativas:

