

SHOWA

GP-KV1

A las empresas especializadas en la fabricación o manipulación de todo tipo de vidrio: Recomendamos realizar un ensayo de compatibilidad en el vidrio tratado químicamente o electrónicamente para ver si el recubrimiento de látex es apropiado para el contacto directo con la superficie del vidrio.

[CARACTERÍSTICAS

- Palma recubierta
- Puño elástico
- Acabado con textura
- Tratamiento antibacteriano y anti-olor
- Fibra de Kevlar®
- Forma anatómica
- Tejido sin costuras

[BENEFICIOS

- Guante flexible, de fácil mantenimiento, que proporciona una protección eficaz contra cortes, y con muy buena durabilidad
- Protege la mano en ambientes húmedos o contra detergentes agresivos o alcoholes en la palma
- Respirable en el dorso de la mano para reducir la transpiración
- El recubrimiento proporciona buena destreza y mejor agarre
- Mayor higiene
- Diseñado para facilitar el movimiento y resistente al desgaste
- Sin costuras para evitar irritación en contacto con la piel

[INDUSTRIA



Aeropuertos y puertos



Automoción



Vidrio



Fabricación



Servicios municipales

[APLICACIONES IDEALES

- Manipulación de equipos pesados
- Embotellado
- Manipular cristales y ventanas
- Enlatado de conserva
- Minería
- Equipo de rescate de emergencia
- Policía y defensa



MATERIAL

- Kevlar
- Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

- Látex



NORMAS



SHOWA

GP-KV1



EMPAQUETADO

- 10 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 120 Pares por caja



TALLAS

- 7/S
- 8/M
- 9/L
- 10/XL



COLOR

- Amarillo/azul



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA GP-KV2R



MATERIAL
Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO
Nitrilo

CATEGORÍA
Anticorte

SHOWA DURACoil 346



MATERIAL
Hilo diseñado

REVESTIMIENTO
Látex

CATEGORÍA
Anticorte

SHOWA S-TEX 300



MATERIAL
Poliéster

REVESTIMIENTO
Látex

CATEGORÍA
Anticorte

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved