

SHOWA

4000



Recubrimiento de nitrilo completo sobre forro de algodón entrelazado con muñeca tejida

[CARACTERÍSTICAS

- El recubrimiento de nitrilo es duradero y flexible.
- Muñeca tejida para ponerse fácilmente

[BENEFICIOS

- Buen agarre en seco
- Recubierto de nitrilo para un desgaste máximo
- Excelente resistencia a la perforación y a la abrasión.
- Resistente a aceites y grasas.

[INDUSTRIA



Aeropuertos y puertos



Automoción



Ingeniería



Embalaje



Almacenamiento y distribución

[APLICACIONES IDEALES

- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Envío/Recepción



PRODUCTO TAA

MATERIAL

- Algodón

REVESTIMIENTO

- Nitrilo

ACABADO

- Liso

SHOWA
4000



EMPAQUETADO

- 12 Pares por bolsa
- 72 Pares por caja



COLOR

- Gris



TALLAS

- S
- M
- L



[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved