

RESPIRADOR MASPROT M500



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



CERTIFICACIONES:

Este respirador, en todos sus tamaños, cuenta con dos aprobaciones:

- 1) NIOSH cumpliendo con todos los requerimientos de la Norma Federal 42 CFR Parte 84. EN 140: 1999 "Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. Requisitos, ensayos, marcado".
- 2) Europea cumpliendo con todos los requerimientos de la Norma UNE



CÓDIGOS:

24080802 T/S
24080803 T/M
24080804 T/L

TALLAS DISPONIBLES:

S M L



DESCRIPCIÓN GENERAL:

Fabricado en elastómero termoplástico (TPE), ofreciendo una comodidad superior manteniendo el excelente sello facial. Extra liviano fabricado en tamaños S, M y L. De gran durabilidad y resistencia al calor. Permite una conexión fácil y rápida de los filtros debido su sistema de bayoneta. No posee partes metálicas. Ajuste al rostro mediante arnés de cabeza y banda elástica que permite el descanso del respirador sobre el pecho, protegido del medio ambiente. El cabezal fabricado en cinta poliéster otorga una absoluta comodidad al momento de posicionarlo en el cuello. Repuestos de banda elástica y set de válvulas a disposición del usuario. Válvulas de inhalación y exhalación extra delgadas proporcionando una mejor y fácil respiración. Respirador de dos vías que cuenta con una completa gama de filtros sencillos y mixtos, contra todo tipo de partículas y contaminantes químicos.

DATOS A CONSIDERAR:

Este respirador no suministra oxígeno [O₂], y se debe de utilizar en una atmósfera de trabajo ventilada, donde la cantidad de oxígeno sea superior o igual al 19,5% en volumen. Se elegirá el tipo de filtro idóneo según la concentración y el tipo de contaminante en cada caso. Se deberán montar dos filtros en cada respirador. No se empleará en ningún caso para la protección contra Monóxido de Carbono. El respirador no debe ser modificado ni alterado. Este respirador con filtros no se podrá utilizar en contenedores, pozos, alcantarillas o lugares cerrados sin ventilación. Se deberá eliminar la barba o cualquier otro elemento en la cara del usuario que dificulte la perfecta hermeticidad con el respirador. Se deberá abandonar la zona de trabajo en caso de que el equipo respiratorio se haya dañado, si se tiene dificultad al respirar y/o si se siente malestar o mareos.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO/ RECOMENDACIONES:

A diario inspeccione visualmente su respirador y verifique que tanto la válvula de exhalación como las de inhalación estén presentes. Inspeccione, además, que ninguna de las piezas tenga algún daño. Mientras no esté siendo usado, se debe almacenar en su bolsa de empaque, retirando previamente sus filtros. Todas sus piezas, excepto las bandas elásticas, pueden ser lavadas con un detergente suave y agua tibia (40 a 50°C).

GARANTIA:

El fabricante o vendedor sólo será responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fábrica. El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesión o daño personal a causa del mal uso del producto. Se recomienda consultar con un experto en seguridad para asegurarse que esté utilizando el filtro o cartucho correcto.