

SHOWA 451



Diseñado a la medida para mantenerlo caliente cuando los guantes similares no pueden, el SHOWA 451 cuenta con un revestimiento sin costuras aislado calibre 10, y recubrimiento de caucho natural en la palma, que nunca permite que se resbale la protección.

[CARACTERÍSTICAS

- Guante recubierto de caucho natural
- Revestimiento térmico de algodón sin costuras
- Aislado
- Acabado de agarre rugoso
- Diseño ergonómico
- Recubrimiento en la palma y la punta de los dedos

[BENEFICIOS

- Secado rápido
- Excelente agarre en seco y húmedo
- Respirable
- Buena resistencia mecánica
- Aislamiento térmico
- Diseño ergonómico

[INDUSTRIA



Aeropuertos y puertos



Pesca comercial



Construcción



Bricolaje



Ingeniería



Almacenamiento y distribución

[APLICACIONES IDEALES

- Señalizaciones
- Mampostería
- carpintería
- Conducción de máquinas
- Albañilería
- Demolición
- Envío/Recepción



MATERIAL

- Acrílico
- Algodón
- Poliéster
- Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

- Látex

ACABADO

- Rugoso

NORMAS

Cat. II



EN 388:2016



2241X

EN 511:2006



010

SHOWA 451



EMPAQUETADO

- 12 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 144 Pares por caja



COLOR

- Gris/gris



TALLAS

- S
- M
- L
- XL



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
406



MATERIAL
Acrílico
REVESTIMIENTO
Espuma de Látex

SHOWA
477



MATERIAL
Acrílico
REVESTIMIENTO
Nitrilo

SHOWA
TEMRES® 282



MATERIAL
Acrílico
REVESTIMIENTO
Poliuretano

SHOWA
73



MATERIAL
Algodón
REVESTIMIENTO
PVC

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar donde haya riesgos químicos, electrónicos, de altas temperaturas o de enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad. Este guante es diseñado para una intensa actividad por debajo de 0°C. Diseñado para proteger a la temperatura de hasta -30°C, por contacto breve o intermitente.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved