

RESPIRADOR DESECHABLE ZERO 30 FFP3RD BLS



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



CERTIFICACIONES:

Certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual).

Certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 140:1998, EN 149:2001+A1:2009.

EMPAQUE:

Dispensador 10 unidades.

Caja master 120 unidades.



DESCRIPCIÓN GENERAL:

Las mascarillas anatómicas desechables de la serie BLS Zer0 ofrecen máxima protección con un excelente confort respiratorio. Disponen de una capa protectora que evita la obstrucción del material filtrante y la absorción de líquidos, prolongando la eficiencia filtrante. Excelente el rendimiento de transpirabilidad.

Eolo Technology es nuestro sistema de fijación de la membrana de la válvula en tres puntos en lugar de uno, lo que permite un paso de aire en exhalación un 30% superior al de las válvulas tradicionales, concentrándolo en dos puntos de máxima apertura.

Lamina protectora externa Armor. Es una capa protectora externa que asegura la protección del material de filtración ante la suciedad, el polvo y líquidos, así como el estrés mecánico habitual debido al uso prolongado. Ayuda a la preservación y la prolongación de la eficiencia de filtrado y hace que el dispositivo sea más seguro.

Modelo: BLS Zer0 30. Tipo de Protección: FFP3 R D. Elásticos: Soldados. Válvula: Si. Sellado Facial: Parcial. Carbón activado: Si.

APLICACIONES:

Soldadura. Triturado, Alimenticia, Minería, Agroquímicos, Construcción, Cementos, Empacado, Carpintería, Aserrado, Lijado. En general material particulado en ambientes que no contengan características oleosas (Ej.: Trabajos con evaporación de aceites a altas temperaturas).

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO/ RECOMENDACIONES:

Almacenar en temperaturas de +5°C/+40°C. Humedad relativa <60%. Duración 5 años desde su fecha de fabricación. No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

TALLAS DISPONIBLES:

24015941 U

Libus | BLS