

SHOWA
380



Creado para una comodidad de larga duración y un agarre óptimo para un amplio rango de aplicaciones, el SHOWA 380 es la protección para ambientes secos y húmedos.

[**CARACTERÍSTICAS**

- Agarre de esponja de nitrilo
- Puño elástico
- Terminado con relieve
- Forro de nylon
- Tejido sin costuras

[**BENEFICIOS**

- SHOWA 380: recubrimiento resistente a aceites que asegura un óptimo y duradero agarre tanto en ambientes secos como húmedos
- Diseño ligero brinda máxima comodidad y destreza
- Recubrimiento de Nitrilo que reduce riesgo de alergias
- El puño previene que partículas entren en el guante
- La dorso abierto asegura respirabilidad y reduce la transpiración
- Imita la curvatura de la mano humana para evitar fatiga
- No causa irritación en la piel

[**INDUSTRIA**



Automoción



Construcción



Ingeniería



Fabricación



Mecánico

[**APLICACIONES IDEALES**

- Reparación y mantenimiento de automóviles
- Manipulación de piezas complicadas
- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Encofrado
- Montaje de partes secas y aceitosas
- Electrodomésticos
- Montaje de componentes



MATERIAL

- Tejido sin costuras
- Nailon

REVESTIMIENTO

- Nitrilo microporoso



NORMAS



SHOWA
380



EMPAQUETADO

- 10 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 120 Pares por caja



TALLAS

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL



COLOR

- Azul con palma negra



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
381



MATERIAL
Filati tecnici
REVESTIMIENTO
Nitrilo microporoso
CATEGORÍA
Uso general

SHOWA
382



MATERIAL
Hilo diseñado
REVESTIMIENTO
Nitrilo microporoso
CATEGORÍA
Uso general

SHOWA
DURACoil 386



MATERIAL
Hilo diseñado
REVESTIMIENTO
Nitrilo microporoso
CATEGORÍA
Anticorte

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved